IPONE

10.4 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Yarı sentetik

API SN / JASO MA2

Mevcut viskozite sınıfları: 10W-40

Kullanım Alanı

10.4, 4 zamanlı motosiklet motorları için yarı sentetik bir motor yağıdır. Kaliteli katkı maddeleriyle zenginleştirilmiştir, API SN standardını karşılar ve etkili motor koruması sağlar. Güvenilir, uygun fiyatlı motor yağı arayan sürücüler için ideal seçimdir.

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SN / JASO MA2

- **Standartlar:** API SN / JASO MA2

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
20 °C'de yoğunluk	ASTM D4052	0,87 g/cm³
40 °C'de viskozite (10W-40)	ASTL D445 or ASTM D7279	102 Mm²/s
100 °C'de viskozite (10W-40)	ASTL D445 or ASTM D7279	14,6 Mm²/s
Viskozite indeksi (VIE)	ASTM D2270	148 -
Akma noktası	ASTM D97	-30 °C
Parlama noktası	ASTM D92	224 °C
TBN	ASTM D2896	9 mg KOH/g

Değerler üreticinin (IPONE) teknik bilgi formundandır; üretici ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://www.datocms-assets.com/223720/1790453245-fichetech-10-4_en.pdf