IPONE

15.5 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Yarı sentetik

API SN / JASO MA2

Mevcut viskozite sınıfları: 15W-50

Kullanım Alanı

15.5, yarı sentetik 4 zamanlı motosiklet motor yağıdır. Kaliteli katkı maddeleriyle zenginleştirilmiş olup API SN standardını karşılar ve etkili motor koruması sağlar. Güvenilir, uygun fiyatlı motor yağı arayan sürücüler için ideal seçimdir.

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SN / JASO MA2

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
20 °C'de yoğunluk	ASTM D4052	0,863 g/cm³
40 °C'de viskozite (15W-50)	ASTL D445 or ASTM D7279	144,2 Mm²/s
100 °C'de viskozite (15W-50)	ASTL D445 or ASTM D7279	17,8 Mm²/s
Viskozite indeksi (VIE)	ASTM D2270	137 -
Akma noktası	ASTM D97	-45 °C
Parlama noktası	ASTM D92	228 °C
TBN	ASTM D2896	9 mg KOH/g

Değerler üreticinin (IPONE) teknik bilgi formundandır; üretici ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://www.datocms-assets.com/223720/1790453463-fichetech-15-5_en.pdf