IPONE

FORK — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

GRADES 5 / 10 / 15 / 20 / 30

SEMI SYNTHETIC +

Kullanım Alanı

FORK, yol ve arazi motosikleti çatalları için yüksek performanslı yarı sentetik bir yağdır. Düzenli kullanım için tasarlanmış olup, düşük sürtünme katsayısı optimum sürüş konforu ve progresif şok emilimi sağlar. Oksidasyona karşı yüksek direnci ve köpüklenme karşıtı özellikleri sayesinde, kullanım koşulları ne olursa olsun zaman içinde performansını korur. Eski ve yeni tüm çatal tipleriyle uyumludur.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
20 °C'de yoğunluk (SAE 5)		840 kg/m³
20 °C'de yoğunluk (SAE 10)		852 kg/m³
20 °C'de yoğunluk (SAE 15)		859 kg/m³
20 °C'de yoğunluk (SAE 20)		871 kg/m³
20 °C'de yoğunluk (SAE 30)		873 kg/m³
40 °C'de viskozite (SAE 5)		19,2 mm²/s
40 °C'de viskozite (SAE 10)		35,9 mm²/s
40 °C'de viskozite (SAE 15)		56,4 mm²/s
40 °C'de viskozite (SAE 20)		82,9 mm²/s
40 °C'de viskozite (SAE 30)		102,5 mm²/s
100 °C'de viskozite (SAE 5)		4,1 mm²/s
100 °C'de viskozite (SAE 10)		6,2 mm²/s
100 °C'de viskozite (SAE 15)		8,4 mm²/s
100 °C'de viskozite (SAE 20)		10,3 mm²/s
100 °C'de viskozite (SAE 30)		11,9 mm²/s
Viskozite indeksi (VIE) (SAE 5)		115
Viskozite indeksi (VIE) (SAE 10)		121
Viskozite indeksi (VIE) (SAE 15)		121
Viskozite indeksi (VIE) (SAE 20)		106
Viskozite indeksi (VIE) (SAE 30)		105
Akma noktası (SAE 5)		-45 °C
Akma noktası (SAE 10)		-39 °C
Akma noktası (SAE 15)		-33 °C
Akma noktası (SAE 20)		-33 °C
Akma noktası (SAE 30)		-30 °C
Parlama noktası (SAE 5)		201 °C
Parlama noktası (SAE 10)		232 °C
Parlama noktası (SAE 15)		238 °C
Parlama noktası (SAE 20)		256 °C

Parlama noktası (SAE 30)		260 °C

Değerler üreticinin (IPONE) teknik bilgi formundandır; üretici ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://www.datocms-assets.com/223720/1790452845-fichetech-fork_2026-en_1.pdf

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !