IPONE

KATANA ATV — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

100% sentetik

Kullanım Alanı

KATANA ATV, yüksek kaliteli polyalphaolefinler (PAO'lar), esterler ve katkı maddelerinden üretilmiş, 4 zamanlı quad ve SSV motorları için %100 sentetik bir motor yağıdır.

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SP / JASO MA2

API SP / JASO MA2

- **Mevcut viskozite sınıfları:** 5W-40 / 10W-40 / 15W-50

Çok yüksek arazi performansı sunmak üzere tasarlanmıştır; ağır yük altında maksimum koruma ve mükemmel debriyaj kontrolü sağlar. Daha hızlı devirlenmeyi ve yumuşak, hızlı vites geçişlerini destekler.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Yoğunluk at 20°C	ASTM D4052	0,853 g/cm³
40 °C'de viskozite (5W-40)	ASTL D445 or ASTM D7279	80,2 Mm²/s
40 °C'de viskozite (10W-40)	ASTL D445 or ASTM D7279	86 Mm²/s
40 °C'de viskozite (15W-50)	ASTL D445 or ASTM D7279	125,7 Mm²/s
100 °C'de viskozite (5W-40)	ASTL D445 or ASTM D7279	13,27 Mm²/s
100 °C'de viskozite (10W-40)	ASTL D445 or ASTM D7279	13,82 Mm²/s
100 °C'de viskozite (15W-50)	ASTL D445 or ASTM D7279	18,3 Mm²/s
Viskozite indeksi (VIE)	ASTM D2270	168 / 169 / 163
Akma noktası	ASTM D97	-45 / -42 / -42 °C
Parlama noktası	ASTM D92	236 / 252 / 260 °C
TBN	ASTM D2896	7,1 / 7,4 / 7,1 mg KOH/g

Değerler üreticinin (IPONE) teknik bilgi formundandır; üretici ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://www.datocms-assets.com/223720/1790451789-fichetech-katana_atv_en.pdf