IPONE

KATANA SCOOT — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

100% sentetik

API SP / JASO MB

Mevcut viskozite sınıfları: 0W-30 / 5W-40

Kullanım Alanı

KATANA SCOOT, yüksek kaliteli polyalphaolefinler (PAO'lar), esterler ve katkı maddelerinden üretilmiş %100 sentetik 4 zamanlı scooter motor yağıdır.

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SP / JASO MB

Mükemmel motor koruması sağlar, tam güçte bile. Sportif scooterlar için idealdir, daha keskin devirlenmeyi destekler.

- **Standartlar:** API SP / JASO MB

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
20 °C'de yoğunluk (0W-30)	ASTM D4052	0,850 g/cm³
20 °C'de yoğunluk (5W-40)	ASTM D4052	0,854 g/cm³
40 °C'de viskozite (0W-30)	ASTL D445 veya ASTM D7279	62,80 Mm²/s
40 °C'de viskozite (5W-40)	ASTL D445 veya ASTM D7279	79,3 Mm²/s
100 °C'de viskozite (0W-30)	ASTL D445 veya ASTM D7279	11,30 Mm²/s
100 °C'de viskozite (5W-40)	ASTL D445 veya ASTM D7279	13,26 Mm²/s
Viskozite indeksi (VIE) (0W-30)	ASTM D2270	176 -
Viskozite indeksi (VIE) (5W-40)	ASTM D2270	175 -
Akma noktası (0W-30)	ASTM D97	-45 °C
Akma noktası (5W-40)	ASTM D97	-42 °C
Parlama noktası (0W-30)	ASTM D92	224 °C
Parlama noktası (5W-40)	ASTM D92	246 °C
TBN (0W-30)	ASTM D2896	7,18 mg KOH/g
TBN (5W-40)	ASTM D2896	7,18 mg KOH/g

Değerler üreticinin (IPONE) teknik bilgi formundandır; üretici ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://www.datocms-assets.com/223720/1790453330-fichetech-katana_scoot_en_1.pdf