IPONE

KATANA — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

%100 sentetik

API SP / JASO MA2

Kullanım Alanı

KATANA, yüksek kaliteli poli-alfa-olefinler (PAO'lar), esterler ve katkı maddelerinden üretilmiş %100 sentetik 4 zamanlı motosiklet motor yağıdır.

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SP / JASO MA2

Maksimum güçte bile mükemmel koruma sağlar ve yüksek devirlerde en iyi motor verimini garanti eder. Roadster'lar, trail motosikletleri ve sportif GT'ler için idealdir; daha keskin devirlenmeyi ve yumuşak, hızlı vites geçişlerini destekler.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
20 °C'de yoğunluk	ASTM D4052	0,857 g/cm³
40 °C'de viskozite (10W-30)	ASTL D445 veya ASTM D7279	72,4 Mm²/s
100 °C'de viskozite (10W-30)	ASTL D445 veya ASTM D7279	11,18 Mm²/s
Viskozite indeksi (VIE) (10W-30)	ASTM D2270	146
Akma noktası (10W-30)	ASTM D97	-30 °C
Parlama noktası (10W-30)	ASTM D92	212 °C
TBN (10W-30)	ASTM D2896	7,1 mg KOH/g

Değerler üreticinin (IPONE) teknik bilgi formundandır; üretici ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://www.datocms-assets.com/223720/1790451614-fichetech-katana_en.pdf