IPONE

R4000 SCOOT — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Yarı sentetik +

API SP / JASO MB

Mevcut viskozite sınıfları:

10W-30 / 10W-40

Kullanım Alanı

R4000 SCOOT, yüksek kaliteli katkılarla üretilmiş yarı sentetik 4 zamanlı scooter motor yağıdır. Tüm motor hacimleri için uygundur ve scooterı için güvenilir, yüksek performanslı bir çözüm arayan sürücüler için ideal tercihtir.

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SP / JASO MB

- **Standartlar:** API SP / JASO MB
- **Mevcut viskozite sınıfları:** 10W-30 / 10W-40

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
20 °C'de yoğunluk	ASTM D4052	0,869 g/cm³ (10W-30); 0,869 g/cm³ (10W-40)
40 °C'de viskozite (10W-30)	ASTL D445 or ASTM D7279	80 Mm²/s
40 °C'de viskozite (10W-40)	ASTL D445 or ASTM D7279	99,8 Mm²/s
100 °C'de viskozite (10W-30)	ASTL D445 or ASTM D7279	11,5 Mm²/s
100 °C'de viskozite (10W-40)	ASTL D445 or ASTM D7279	14,5 Mm²/s
Viskozite indeksi (VIE) (10W-30)	ASTM D2270	135
Viskozite indeksi (VIE) (10W-40)	ASTM D2270	150
Akma noktası (10W-30)	ASTM D97	-33 °C
Akma noktası (10W-40)	ASTM D97	-30 °C
Parlama noktası (10W-30)	ASTM D92	226 °C
Parlama noktası (10W-40)	ASTM D92	228 °C
TBN (10W-30)	ASTM D2896	8,5 mg KOH/g
TBN (10W-40)	ASTM D2896	8,5 mg KOH/g

Değerler üreticinin (IPONE) teknik bilgi formundandır; üretici ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://www.datocms-assets.com/223720/1790450999-fichetech-r4000_scoot_en.pdf