IPONE

R4000 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Yarı sentetik +

API SP / JASO MA2

Mevcut viskozite sınıfları:

10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 15W-50 / 20W-50

Kullanım Alanı

R4000, yüksek kaliteli esterler ve katkı maddelerinden üretilmiş yarı sentetik 4 zamanlı motosiklet motor yağıdır. Uzun ömürlü motor koruması sağlamak üzere tasarlanmıştır, motor ömrünü uzatır ve yağ tüketimini azaltır. Tüm motor hacimleri için uygundur ve motosikleti için güvenilir, yüksek performanslı bir çözüm arayan sürücüler için ideal seçimdir.

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SP / JASO MA2

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
20 °C'de yoğunluk (10W-30)	ASTM D4052	0,87 g/cm³
20 °C'de yoğunluk (10W-40)	ASTM D4052	0,866 g/cm³
20 °C'de yoğunluk (10W-50)	ASTM D4052	0,869 g/cm³
20 °C'de yoğunluk (15W-50)	ASTM D4052	0,869 g/cm³
20 °C'de yoğunluk (20W-50)	ASTM D4052	0,882 g/cm³
40 °C'de viskozite (10W-30)	ASTL D445 or ASTM D7279	74,8 Mm²/s
40 °C'de viskozite (10W-40)	ASTL D445 or ASTM D7279	95,7 Mm²/s
40 °C'de viskozite (10W-50)	ASTL D445 or ASTM D7279	122,6 Mm²/s
40 °C'de viskozite (15W-50)	ASTL D445 or ASTM D7279	133,5 Mm²/s
40 °C'de viskozite (20W-50)	ASTL D445 or ASTM D7279	163,8 Mm²/s
100 °C'de viskozite (10W-30)	ASTL D445 or ASTM D7279	11,3 Mm²/s
100 °C'de viskozite (10W-40)	ASTL D445 or ASTM D7279	13,9 Mm²/s
100 °C'de viskozite (10W-50)	ASTL D445 or ASTM D7279	18 Mm²/s
100 °C'de viskozite (15W-50)	ASTL D445 or ASTM D7279	18 Mm²/s
100 °C'de viskozite (20W-50)	ASTL D445 or ASTM D7279	18,5 Mm²/s
Viskozite indeksi (VIE) (10W-30)	ASTM D2270	143
Viskozite indeksi (VIE) (10W-40)	ASTM D2270	148
Viskozite indeksi (VIE) (10W-50)	ASTM D2270	163
Viskozite indeksi (VIE) (15W-50)	ASTM D2270	150
Viskozite indeksi (VIE) (20W-50)	ASTM D2270	127
Akma noktası (10W-30)	ASTM D97	-33 °C
Akma noktası (10W-40)	ASTM D97	-33 °C
Akma noktası (10W-50)	ASTM D97	-33 °C
Akma noktası (15W-50)	ASTM D97	-30 °C

Akma noktası (20W-50)	ASTM D97	-33 °C
Parlama noktası (10W-30)	ASTM D92	232 °C
Parlama noktası (10W-40)	ASTM D92	232 °C
Parlama noktası (10W-50)	ASTM D92	232 °C
Parlama noktası (15W-50)	ASTM D92	248 °C
Parlama noktası (20W-50)	ASTM D92	258 °C
TBN (10W-30)	ASTM D2896	8,3 mg KOH/g
TBN (10W-40)	ASTM D2896	7,1 mg KOH/g
TBN (10W-50)	ASTM D2896	8,3 mg KOH/g
TBN (15W-50)	ASTM D2896	8,3 mg KOH/g
TBN (20W-50)	ASTM D2896	8,3 mg KOH/g

Değerler üreticinin (IPONE) teknik bilgi formundandır; üretici ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://www.datocms-assets.com/223720/1790452515-fichetech-r4000_en_6a72c706-3140-44d6-9df8-e112129e6edd.pdf

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !