IPONE

SELF OIL — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Yarı sentetik

Opsiyon:

API TC / JASO FC

Kullanım Alanı

SELF OIL, yarı sentetik 2 zamanlı motor yağıdır. Karbüratörlü veya enjeksiyonlu, ayrı yağlama ya da ön karışım yağlamalı motorlarla uyumludur ve optimum yağlama sağlar. İçerik: Karışım: (bis(2-hydroxy-5-tetra-proenylphenylmethyl) methylamine)dicalcium dihydroxide; (tris(2-hydroxy-5-tetra-proenylphenylmethyl) methylamine)tri-calcium tri-hydroxide; poly[((2-hydroxy-5-tetraproenyl-phenylmethyl)methylamine)calcium hydroxide]. Alerjik reaksiyona neden olabilir.

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API TC / JASO FC

- **Standartlar:** API TC / JASO FC

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
20 °C'de yoğunluk	ASTM D4052	0,865 g/cm³
40 °C'de viskozite	ASTL D445 or ASTM D7279	60 Mm²/s
100 °C'de viskozite	ASTL D445 or ASTM D7279	9,3 Mm²/s
Viskozite indeksi (VIE)	ASTM D2270	135 -
Akma noktası	ASTM D97	-21 °C
Parlama noktası	ASTM D92	105 °C
TBN	ASTM D2896	1,3 mg KOH/g

Değerler üreticinin (IPONE) teknik bilgi formundandır; üretici ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://www.datocms-assets.com/223720/1790451558-fichetech-selfoil_en.pdf