IPONE

SHOGUN 2R — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

%100 sentetik

Kullanım Alanı

SHOGUN 2R, yüksek kaliteli esterler ve katkı maddelerinden münhasıran üretilmiş %100 sentetik 2 zamanlı motosiklet motor yağıdır. Piyasadaki en iyi ürünlerden biri olarak öne çıkar; en zorlu çalışma koşullarında olağanüstü verimlilik ve maksimum motor koruması sağlar. Motokros ve enduro yarış motosikletleri için idealdir; karbüratörlü veya enjeksiyonlu ön karışım yağlamalı motorlarla uyumludur. İçerik: benzenesulfonic acid, methyl-, mono-c20-24-branched alkyl derivs., calcium salts. Alerjik reaksiyona neden olabilir.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
20 °C'de yoğunluk	ASTM D4052	0,926 g/cm³
40 °C'de viskozite	ASTL D445 or ASTM D7279	152 mm²/s
100 °C'de viskozite	ASTL D445 or ASTM D7279	18,7 mm²/s
Viskozite indeksi (VIE)	ASTM D2270	140 -
Akma noktası	ASTM D97	-42 °C
Parlama noktası	ASTM D92	274 °C
TBN	ASTM D2896	3,75 mg KOH/g

Değerler üreticinin (IPONE) teknik bilgi formundandır; üretici ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://www.datocms-assets.com/223720/1790452795-fichetech-shogun_2r_en.pdf

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !