# MOTUL

## 100 2T — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

**2 Zamanlı motorlar için yağ**

**Yağ Enjeksiyonu ya da Ön Karışım ile yağlama**

**Mineral**

**Mineral**

## Kullanım Alanı

Küçük 2 zamanlı motora sahip her türlü motosiklet içindir.

Yağ enjeksiyon sistemi veya ön karışımlar ve tüm benzin türleri: kurşunlu ya da kurşunsuz, Ethanollü ya da Ethanolsüz, biyoyakıtlı ya da biyoyakıtsız için uygundur.

## Performans

| Standart / onay | Değer |
|---|---|
| Standartlar | API TC |
| Performanslar | Jalos FB Level |

- **Standartlar:** API TC
- **Performanslar:** Jalos FB Level

Her türlü enjeksiyon sistemi için uygun yağlayıcı.

Motorun iç bileşenlerinde ve egzoz borularında birikintileri en aza indirir.

Bujinin kirlenmesini önler.

Benzinle anlık ve stabil karışım.

## Öneriler

- **Ön karışım oranı:** üreticilerin gereksinimlerine göre %3 -%4 (33: 1 - 25: 1).

Kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

## Özellikler

| Özellik | Yöntem | Değer |
|---|---|---|
| Renk | Görsel | Yeşil |
| 20°C (68°F) derecede yoğunluk | ASTM D1298 | 0,879 |
| 40°C (104°F) derecede viskozite | ASTM D445 | 77,9 mm²/s |
| 100°C (212°F) derecede viskozite | ASTM D445 | 9,9 mm²/s |
| Viskozite indeksi | ASTM D2270 | 107,0 |
| Akma noktası | ASTM D97 | -15,0 °C / -5,0 °F |
| TBN | ASTM D2896 | 1,2 mg KOH/g |
| Alevlenme sıcaklığı | ASTM D92 | 166,0 °C / 331,0 °F |

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/100_2T_tr_TR_motul_20210329.pdf