MOTUL

3000 4T 10W-40 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

4 zamanlı motosiklet motoru için motor yağı

Mineral

Kullanım Alanı

Sokak, yol ve off-road motosikletleri için... 4 zamanlı motorlara sahip, entegre vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyajlı, katalitik konvertörlü veya konvertörsüz motorlar.

- **Diğer kullanımlar:** ATV'ler, motorlu bisikletler...

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SL / SJ / SH / SG
Onaylar	Jalos MA2 N° M033MOT149

- **Standartlar:** API SL / SJ / SH / SG
- **Onaylar:** Jalos MA2 N° M033MOT149

Dişli□lerin korunmasını sağlayarak uzun ömür garanti etmek için Aşırı Basınç katkı maddeleri ile güçlendirilmiş motor yağı.

Aşınmayı azaltmak ve motorun dayanıklılığını artırmak için yüksek yağlama özellikleri.

Motor temizliğini sağlamak için yüksek temizleyici ve dağıtma özellikleri.

JASO MA2 kayganlaştırıcı, ıslak debriyajın sürtünme plakaları arasında mümkün olan en yüksek sürtünmeyi sağlayarak başlangıçta, hızlanmada ve tam hızda mükemmel debriyaj kilitlenmesini garanti eder.

Kolay vites değişimi.

Öneriler

- **Yağ Değişimi:** Üreticinin gereksinimleri ve kişisel kullanıma göre değişiklik gösterir.

Sentetik ve yarı sentetik motor yağları ile karıştırılabilir.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Viskozite seviyesi	SAE J 300	10W-40
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1298	0,864
40 °C'de viskozite	ASTM D445	100,8 mm²/s
100 °C'de viskozite	ASTM D445	15,1 mm²/s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	157,0
Akma noktası	ASTM D97	-33,0 °C / -27,0 °F
TBN	ASTM D2896	6,6 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	232,0 °C / 450,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/3000_4T_10W-40_tr_TR_motul_20210329.pdf