MOTUL

3000 4T 15W-50 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

4 zamanlı motorsiklet motoru için motor yağı

Mineral

Kullanım Alanı

Entegre vites kutusu olan veya olmayan, ıslak veya kuru debriyajlı, katalitik konvertörü bulunan veya bulunmayan 4 zamanlı motorlu motosikletler

- **Diğer kullanımlar:** ATV'ler, mopedler...

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SG
Performanslar	Jalos MA

- **Standartlar:** API SG
- **Onaylar:** Jalos MA

Viteslerin korunmasını ve uzun kullanım ömrünü garanti etmek için Aşırı Basınç özellikli katkı maddeleri ile güçlendirilmiş yağ.

Aşınmayı azaltmak ve motorun ömrünü artırmak için yüksek yağlama özellikleri.

Motorun temizliğini korumak için yüksek temizleyici ve çözücü özellikler.

JASO MA2 yağı, ıslak debriyajın sürtünme plakaları arasındaki sürtünmeyi arttırarak başlangıçta, hızlanma ve tam hızda mükemmel debriyaj kilitlenmesi sağlar.

Kolay vites değiştirme.

Öneriler

- **Yağ değişimi:** Üreticinin gereksinimlerine göre ve kullanım koşullarına göre ayarlanmalıdır.

Sentetik veya mineral yağlar ile karıştırılabilir.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Vizkozite seviyesi	SAE J 300	15W-50
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1298	0,876
40 °C'de viskozite	ASTM D445	139,7 mm²/s
100 °C'de viskozite	ASTM D445	18,4 mm²/s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	148,0
Akma noktası	ASTM D97	-33,0 °C / -27,0 °F
TBN	ASTM D2896	6,2 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	232,0 °C / 450,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/3000_4T_15W-50__tr_TR_motul_20210329.pdf