MOTUL

3000 4T 20W-50 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

4 zamanlı motosiklet motoru için motor yağı

Mineral

Kullanım Alanı

Entegre vites kutusu olan veya olmayan, ıslak veya kuru debriyajlı, katalitik konvertörü bulunan veya bulunmayan 4 zamanlı motorlu motosikletler.

- **Diğer kullanımlar:** ATV'ler, mopedler...

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SL / SJ / SH / SG
Onaylar	Jalos MA2 N° M033MOT151'in altında Harley Davidson'ın gerekliliklerini karşılar, HARLEY-DAVIDSON MC Meets HARLEY DAVIDSON specifications

- **Standartlar:** API SL / SJ / SH / SG
- **Onaylar:** Jalos MA2 N° M033MOT151'in altında Harley Davidson'ın gerekliliklerini karşılar, HARLEY-DAVIDSON MC Meets HARLEY DAVIDSON specifications

Aşırı Basınç özellikli katkı maddeleri ile güçlendirilmiş yağlayıcı: Viteslerin korunmasını ve uzun kullanım ömrünü garanti etmek için.

- **Yüksek yağlayıcı özellikleri:** Aşınmayı azaltmak ve motorun ömrünü artırmak için.
- **Yüksek temizleyici ve çözücü özellikleri:** Motorun temizliğini korumak için.
- **JASO MA2 yağlama maddesi:** Islak debriyajın sürtünme plakaları arasındaki sürtünmeyi artırarak başlangıçta, hızlanma ve tam hızda mükemmel debriyaj kilitlenmesi sağlar.

Kolay vites değiştirme.

Öneriler

- **Yağ değişimi:** Üreticinin gereksinimlerine göre ve kullanım koşullarına göre ayarlanmalıdır.

Sentetik veya mineral yağlar ile karıştırılabilir.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Viskozite seviyesi	SAE J 300	20W-50
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1298	0,883
40 °C'de viskozite	ASTM D445	176,4 mm²/s
100 °C'de viskozite	ASTM D445	19,6 mm²/s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	128,0
Akma noktası	ASTM D97	-27,0 °C / -17,0 °F
TBN	ASTM D2896	6,2 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	240,0 °C / 464,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/3000_4T_20W-50__tr_TR_motul_20210329.pdf