MOTUL

300V 4T FACTORY LINE OFF ROAD 15W-60 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Yarış motosikletleri için motor yağı

%100 Sentetik - ESTER Core® Teknolojisi

Kullanım Alanı

« Factory Team’s » için geliştirilmiş, zorlu arazi koşullarında çalışırken üstün motor ve şanzıman koruması ve daha iyi debriyaj kavrama kontrolü sunmak için tasarlanmış yüksek performanslı motor yağı.

Entegre şanzımanı bulunan veya bulunmayan kuru veya ıslak debriyajlı 4 zamanlı motorlar için uygundur.

Çok yüksek sıcaklıkta ve düşük-yüksek devirlerde çalışan yarış motorları: Dirt motosikletleri, Cross motosikletleri MX,…

- **Diğer kullanımlar:** ATV'ler, UTV'ler, ...

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	Mevcut Motorsport standartlarının üzerinde
Performanslar	Jalos - JASO T903 testinde ıslak debriyaj uyumluluğu test edildi.

- **Standartlar:** Mevcut Motorsport standartlarının üzerinde
- **Performanslar:** Jalos - JASO T903 testinde ıslak debriyaj uyumluluğu test edildi.
- **ESTER Core® TECHNOLOGY:** Onlarca yıldır MOTUL yüksek performanslı sentetik Ester bazlı yağlayıcılar geliştirmiştir. Diğer yüksek performanslı sentetik baz yağlar yerine ester bazlı yağları tercih ederek ve bunları yenilikçi katkı maddeleri ile birleştirerek MOTUL, mükemmel bir sinerji yarattı. Bu en gelişmiş ESTER Core® Teknolojisi, aşınmadan ve dayanıklılıktan ödün vermeden maksimum tork çıkışına izin verir. - Daha iyi kalkış için%2.5’a kadar ekstra motor torku. - Kum, çamur, kar, … vb. zorlu şartlar ve iyileştirilmiş ömür için optimize edilmiş debriyaj sürtünme endeksleri. Yenilikçi aşınma önleyici katkı maddesi sayesinde üstün şanzıman koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: Yüklü bir dişli grubu arabiriminde sıvı yağlama ve aşınma koruma özelliklerinin değerlendirildiği FLS>14. FZG (Forschungsstelle für Zahnrader ve Getriebebau) Testini başarıyla geçti. Yağlar daha sonra “Arıza dayanıklılık seviyesi” ya da FLS 1'den (çok kötü sonuç) FLS 14'e (olağanüstü sonuç) kadar FLS derecelerine göre derecelendirilir. - Hangi çalışma koşullarında olursa olsun sabit yağ basıncı.

Öneriler

Optimum motor ve şanzıman performansı için, diğer sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırmaktan kaçının.

- **Yağ değişimi:** kendi kullanımınıza göre.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Renk	Görsel	Sarı / Yeşil Fluo
SAE viskozite sınıfı	SAE J 300	15W-60
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1298	0,872
40 °C'de viskozite	ASTM D445	154,2
100 °C'de viskozite	ASTM D445	23,5
Viskozite indeksi	ASTM D2270	186,0
Akma noktası	ASTM D97	-36,0 °C / -33,0 °F
TBN	ASTM D2896	8,4 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	232,0 °C / 450,0 °F

MOTUL

300V 4T FACTORY LINE OFF ROAD 15W-60 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/300V_4T_Factory_Line_OFF_ROAD_15W-60_tr_TR_motul_20210319.pdf

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !