MOTUL

300V 4T FACTORY LINE OFF ROAD 5W-40 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Yarış motosikletleri için motor yağı

%100 sentetik – ESTER Core® Technology

Kullanım Alanı

« Factory Team’s » için geliştirilmiş, zorlu arazi koşullarında çalışırken üstün motor ve şanzıman koruması ve daha iyi debriyaj kavrama kontrolü sunmak için tasarlanmış yüksek performanslı motor yağı.

Entegre şanzımanı bulunan veya bulunmayan kuru veya ıslak debriyajlı 4 zamanlı motorlar için uygundur.

Çok yüksek sıcaklıkta ve düşük-yüksek devirlerde çalışan yarış motorları: Dirt motosikletleri, Cross motosikletleri MX,…

- **Diğer kullanımlar:** ATV'ler, UTV'ler, ...

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	Above existing standards
Performanslar	Jalos - Nasskupplungsverträglichkeit getestet gem. JASO T903 Annex A.

- **Standartlar:** Mevcut standartların üzerinde
- **Performanslar:** Jalos - Nasskupplungsverträglichkeit getestet gem. JASO T903 Annex A.
- **ESTER Core® TECHNOLOGY:** MOTUL, onlarca yıldır Ester bazlı yüksek performanslı sentetik yağlayıcılar geliştirdi. Diğer yüksek performanslı sentetik baz yağlar yerine ester bazlı yağları tercih ederek ve bunları yenilikçi katkı maddeleri ile birleştirerek MOTUL, mükemmel bir sinerji yarattı. Bu en gelişmiş ESTER Core® Teknolojisi, aşınmadan ve dayanıklılıktan ödün vermeden maksimum tork çıkışına izin verir. - Daha iyi kalkış için %2.5’a kadar ekstra motor torku. - Kum, çamur, kar, … vb. zorlu şartlar ve iyileştirilmiş ömür için optimize edilmiş debriyaj sürtünme endeksleri. Yenilikçi aşınma önleyici katkı maddesi sayesinde üstün vites kutusu koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: FLS>14 testi geçti. FZG (Forschungsstelle für Zahnrader und Getriebebau) Testi, yüklü bir dişli grubu arabiriminde sıvı yağlama ve aşınma koruma özelliklerini değerlendirir. Yağlar daha sonra “Arıza dayanıklılık seviyesi” ya da FLS 1'den (çok kötü sonuç) FLS 14'e (olağanüstü sonuç) kadar FLS derecelerine göre derecelendirilir. - Hangi çalışma koşullarında olursa olsun sabit yağ basıncı.

Öneriler

Optimum motor ve şanzıman performansı için, diğer sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırmaktan kaçının.

- **Yağ değişimi:** kendi kullanımınıza göre.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Renk	Görsel	Yellow / Green Fluo
SAE viskozite sınıfı	SAE J 300	5W-40

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/300V_4T_Factory_Line_OFF_ROAD_5W-40_tr_TR_motul_20210329.pdf