MOTUL

300V 4T FACTORY LINE 10W-40 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Yarış motosikletleri için motor yağı

100% Synthetic - ESTER Core® Technology

Kullanım Alanı

Yüksek performanslı 4 zamanlı motorlara sahip, entegre şanzımanı olan veya olmayan, ıslak veya kuru debriyajlı yarış motosikletleri.

- **Çok çeşitli sıcaklık ve devirlerde çalışan yarış motorları:** Hız motosikletleri, MotoGP, SuperSport, Superbike, yokuş yukarı, tepe tırmanışı…
- **Diğer kullanımlar:** katalitik konvertörlü sokak motosikletleri, ATV'ler, UTV'ler…

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	- Mevcut standartların üstünde
Performanslar	Jalos - JASO Islak Debriyaj uyumluluğu, JASO T903 testinde kontrol edildi

- **Standartlar:** - Mevcut standartların üstünde
- **Performanslar:** Jalos - JASO Islak Debriyaj uyumluluğu, JASO T903 testinde kontrol edildi

Onlarca yıldır MOTUL, yüksek performanslı sentetik Ester bazlı yağlar geliştirdi.

Diğerler yüksek performanslı sentetik baz yağlar yerine ester bazlı yağları tercih ederek ve bunları yenilikçi bir katkı maddeleri ile birleştirerek MOTUL, mükemmel bir sinerji yarattı.

Bu en gelişmiş ESTER Core® Teknolojisi, güvenilirlik ve aşınma korumasından ödün vermeden motorun maksimum performans göstermesini sağlar.

- Islak debriyaj performansını korurken %1,3'e kadar beygir gücü artışı sağlar.

Yenilikçi aşınma önleyici katkı maddesi sayesinde üstün şanzıman koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: Yüklü bir dişli grubu arabiriminde sıvı yağlama ve aşınma koruma özelliklerinin değerlendirildiği FLS>14. FZG (Forschungsstelle für Zahnrader ve Getriebebau) Testini başarıyla geçti. Yağlar daha sonra "Arıza dayanıklılık seviyesi" ya da FLS 1'den (çok kötü sonuç) FLS 14'e (olağanüstü sonuç) kadar FLS derecelerine göre derecelendirilir.

- Hangi çalışma koşullarında olursa olsun sabit yağ basıncı.

Öneriler

Optimum motor ve şanzıman performansı için, diğer sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırmaktan kaçının.

- **Yağ değişimi:** kendi kullanımınıza göre.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Renk	Görsel	Sarı / Yeşil Fluo
SAE viskozite sınıfı	SAE J 300	10W-40
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1298	0,852
40 °C'de viskozite	ASTM D445	82,1 mm²/s
100 °C'de viskozite	ASTM D445	13,1 mm²/s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	160,0
Akma noktası	ASTM D97	-36,0 °C / -33,0 °F
TBN	ASTM D2896	8,3 mg KOH/g

Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	250,0 °C / 482,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/300V_4T_Factory_Line_10W-40__tr_TR_motul_20210319.pdf

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !