MOTUL

300V 4T FACTORY LINE 15W-50 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Yarış motosikletleri için motor yağı

100% Synthetic – ESTER Core® Technology

Kullanım Alanı

Düşük viskoziteli yağ çalıştırmak için tasarlanmış yüksek performanslı, entegre şanzımanı bulunan veya bulunmayan, ıslak veya kuru debriyajlı 4 zamanlı motorlara sahip yarış motosikletleri için geliştirilmiş motor yağı. Hız motosikletleri, MotoGP, SuperSport, Superbike, tepe tırmanışı düşük viskoziteli kullanıma uygundur.

- **Diğer kullanımlar:** katalitik konvertörlü yol motosikletleri, ATV'ler, UTV'ler...

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	Mevcut standartların üzerinde
Onaylar	Jalos -
Performanslar	Islak debriyaj uyumluluğu JASO T903 Annex A'ya göre test edilmiştir.

- **Standartlar:** Mevcut standartların üzerinde
- **Onaylar:** Jalos -
- **Performanslar:** Islak debriyaj uyumluluğu JASO T903 Annex A'ya göre test edilmiştir.

Onlarca yıldır MOTUL, yüksek performanslı sentetik Ester bazlı yağlar geliştirdi.

Diğerleri yüksek performanslı sentetik baz yağlar yerine ester bazlı yağları tercih ederek ve bunları yenilikçi katkı maddeleri ile birleştirerek, MOTUL mükemmel bir sinerji yarattı.

Bu en gelişmiş ESTER Core® Teknolojisi, güvenilirlik ve aşınma korumasından ödün vermeden motorun maksimum performans göstermesini sağlar.

Islak debriyaj performansını korurken %1,3'e kadar beygir gücü artışı sağlar.

Yenilikçi aşınma önleyici katkı maddesi sayesinde üstün şanzıman koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: Yüklü bir dişli grubu arabiriminde sıvı yağlama ve aşınma koruma özelliklerinin değerlendirildiği FLS>14. FZG (Forschungsstelle für Zahnrader ve Getriebebau) Testini başarıyla geçti. Yağlar daha sonra "Arıza dayanıklılık seviyesi" ya da FLS 1'den (çok kötü sonuç) FLS 14'e (olağanüstü sonuç) kadar FLS derecelerine göre derecelendirilir.

Hangi çalışma koşullarında olursa olsun sabit yağ basıncı.

Öneriler

Optimum motor ve şanzıman performansı için, diğer sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırmaktan kaçının.

- **Yağ değişimi:** kendi kullanımınıza göre.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Renk	Görsel	Sarı / Yeşil Fluo
SAE viskozite sınıfı	SAE J 300	15W-50
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1298	0,878
40 °C'de viskozite	ASTM D445	117,4
100 °C'de viskozite	ASTM D445	17,0
Viskozite indeksi	ASTM D2270	167,0
Akma noktası	ASTM D97	-45,0 °C / -49,0 °F

TBN	ASTM D2896	8,4 mg KOH/g
Parlama noktası	ASTM D92	238,0 °C / 460,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/300V_4T_Factory_Line_15W-50_tr_TR_motul_20210329.pdf

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !