MOTUL

5000 4T 10W-40 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

4 Zamanlı motosiklet motorları için motor yağı

HC-TECH® Technology

Kullanım Alanı

Entegre vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyajlı, egzoz zararlı gaz arıtma sistemi bulunan 4 zamanlı motorla donatılmış her türlü sokak ve yol, patika, arazi motosikleti motoru için motor yağı

- **Diğer kullanımlar:** katalitik konvertörsüz motosikletler, ATV, mopedler...

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SL / SJ / SH / SG
Onaylar	Jalos MA2 N° M033MOT153

- **Koruma:** Motorun korunmasını sağlamak ve dişlilerin ömrünü uzatmak için HC-TECH® baz yağlar ile güçlendirilmiş yağlayıcı.

Katalitik konvertörler için uyumlu çalışma koşulları yaratmak amacıyla optimize edilmiş Fosfor ve Kükürt içeriği (JASO MA2 < 1200 ppm).

- **Konfor:** JASO, MA, MA1 ve MA2 olmak üzere üç farklı dereceye sahip 4 zamanlı motosiklet standardını -JASO T903- yarattı.

JASO MA2 üç sürüş modu sırasında debriyaj kavramasını garanti altına almak için en verimli sürtünme katsayısına sahip:

Çalıştırma, hızlanma ve sabit hız.

Öneriler

- **Yağ değişimi:** Üreticinin gereksinimlerine göre ve özel kullanıma göre ayarlanmalıdır.

Sentetik veya mineral yağlar ile karıştırılabilir.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Renk	Görsel	Amber
SAE viskozite sınıfı	SAE J 300	10W-40
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1298	0,870
40 °C'de viskozite	ASTM D445	100,0
100 °C'de viskozite	ASTM D445	15,3
Viskozite indeksi	ASTM D2270	156,0
Akma noktası	ASTM D97	-33,0 °C / -27,0 °F
TBN	ASTM D2896	7,0 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	226,0 °C / 439,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/5000_4T_10W-40_tr_TR_motul_20210319.pdf