MOTUL

510 2T — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

2 zamanlı motorlar için motor yağı

Yağ enjektörü veya ön karışım ile yağlama

Technosynthese® - Duman karşıtı

Kullanım Alanı

Yüksek performanslı 2 zamanlı motorlar ile donatılmış, yüksek devirlerde çalışan tüm motosikletler için uygundur.

Yağ enjektör sistemleri veya hazır karışımlar, kurşun veya kurşunsuz benzin, biyoyakıtlar için uygundur. > Katalitik konvertörlerle uyumlu.

- **Diğer kullanımlar:** Skuterler, ATV...

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API TC
Standartlar	ISO -L-EGD
Standartlar	JASO FD under N° 033MOT069

- **Standartlar:** API TC; ISO -L-EGD; JASO FD under N° 033MOT069

Aşınmaya karşı koruma sağlamak için özel bir sentetik bazla güçlendirilmiş Technosynthese® yağlayıcı. Duman ve tortu oluşumunu en aza indiren çok yüksek yanma özelliklerine sahip sentetik baz.

Japon JASO Fx standardı, yağlama, temizleme, duman ve tortu önleme olmak üzere yağlayıcılık özelliklerini test eden 4 farklı test geliştirmiştir. JASO standardının en üst seviyesi JASO FD'dir ve JASO FC'ye kıyasla daha iyi motor temizliği sağlar.

Benzinle anlık ve stabil karışım.

Öneriler

- **Karışım oranı:** Üreticinin gereksinimlerine göre %2 ila %4 (50:1 ila 25:1).

Kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Renk	Görsel	Yeşil
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0,857
40°C (104°F) derecede viskozite	ASTM D445	64,0 mm²/s
100°C (212°F) derecede viskozite	ASTM D445	9,6 mm²/s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	132,0
TBN	ASTM D2896	1,0 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	144,0 °C / 291,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/510_2T_tr_TR_motul_20210319.pdf