MOTUL

5100 4T 10W-40 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Yüksek performanslı motosiklet motor yağı

Technosynthese® - Ester

Kullanım Alanı

Özellikle 10W-40 viskozite seviyesinde motor yağı gerektiren SUZUKI, YAMAHA ve KAWASAKI motorları için tavsiye edilir.

- **Diğer kullanımlar:** katalitik konvertörsüz motosikletler, ATV, mopedler...

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SM / SL / SJ / SH / SG
Performanslar	Jalos MA2 under N°M033MOT156

- **Standartlar:** API SM / SL / SJ / SH / SG
- **Performanslar:** Jalos MA2 under N°M033MOT156
- **Koruma:** Aşınma önleyici özelliklerini garanti etmek, dişlileri korumak ve ömrünü uzatmak için Ester bazlı yağlar ile güçlendirilmiş Technosynthese® yağlayıcı.

Motor dayanıklılığı için yüksek sıcaklıklarda iyileştirilmiş yağ filmi direnci.

Katalitik konvertörlerin daha iyi çalışma koşulları için optimize edilmiş Fosfor ve Sülfür içeriği (JASO MA2 < 1200 ppm).

Yenilikçi aşınma önleyici katkı paketi mükemmel şanzıman koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: FLS>14 testini geçti.

FZG (Forschungsstelle für Zahnrader ve Getriebebau) Testi, yüklü dişliler arasında sıvının yağlama ve aşınma koruma özelliklerini değerlendirir. Yağlar daha sonra "Arıza dayanıklılık seviyesi" baz alınarak FLS 1'den (çok kötü sonuç) FLS 14'e (olağanüstü sonuç) kadar FLS derecelerine göre derecelendirilir.

- **Konfor:** JASO, üç dereceli MA, MA1 ve MA2 derecelerine sahip olan kendi 4 zamanlı motosiklet standardını -JASO T903-'ü yarattı.

JASO MA2, üç sürüş modu sırasında debriyajın kavramasını sağlamak için en verimli sürtünme seviyelerini sunar: Başlatma, Hızlanma ve Sabit Hız.

Öneriler

- **Yağ Değiştirme Sıklığı:** Üreticinin tavsiyesine ve kişisel kullanıma göre değişiklik gösterir.

Sentetik ve Mineral motor yağları ile karıştırılabilirç

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Renk	Görsel	Amber
SAE viskozite sınıfı	SAE J 300	10W-40
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1298	0,871
40 °C'de viskozite	ASTM D445	89,8 mm²/s
100 °C'de viskozite	ASTM D445	13,8 mm²/s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	157,0
Akma noktası	ASTM D97	-33,0 °C / -27,0 °F
TBN	ASTM D2896	7,5 mg KOH/g

Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	226,0 °C / 439,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/5100_4T_10W-40_tr_TR_motul_20210329.pdf

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !