MOTUL

5100 4T 10W-50 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Yüksek performanslı Motosiklet motor yağı

Technosynthese® - Ester

Kullanım Alanı

Entegre vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyajlı, egzoz gazı arıtma sistemi bulunan, düşük viskozite seviyesi gerektiren ve Euro 2, 3, 4 ya da 5 standartlarına uyan, 4 zamanlı motorla donatılmış her türlü yol, patika ve arazi motosikleti motoru için motor yağı.

Özellikle SAE 10W-50 viskozite seviyesinde motor yağı gerektiren KTM, HUSQVARNA motorları için tavsiye edilir.

- **Diğer kullanımlar:** katalitik konvertörsüz motosikletler, scooterlar, ATV, mopedler…

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SM / SL / SJ / SH / SG
Performanslar	Jalos MA2 under N°M033MOT157

- **Standartlar:** API SM / SL / SJ / SH / SG
- **Performanslar:** Jalos MA2 under N°M033MOT157
- **Koruma:** Technosynthese sentetik yağ® güçlendirilmiş Ester temeli sayesinde aşınma karşıtı özellikleri güvene alıp dişlileri korur ve ömrünü uzatır. Motorun dayanıklılığını için yüksek sıcaklıklarda geliştirilmiş yağ filmi direnci. Motorun krankında aşınmaya karşı daha iyi koruma için soğuk havalarda 10W derece. Yüksek sıcaklıklarda 50 seviye viskozite gerektiren büyük çaplı motorlar, thumperlar, çiftler, çok silindirliler… için özel olarak tasarlanmıştır. En son emisyon yönetmeliği için gerekli olan katalitik konvertörlerin daha iyi çalışma koşulları için düşük Fosfor ve Sülfür içeriği. Yenilikçi aşınma karşıtı katkı paketi, mükemmel vites kutusu koruması sağlar. FZG Vites Test sonucu: FLS 14'ü geçti. The FZG (Forschungsstelle für Zahnrader ve Getriebebau) Test, yüklü bir dişli setinin arayüzünde sıvı yağlamayı ve aşınmaya karşı koruma özelliklerini değerlendirir.
- **Komfor:** JASO, MA, MA1 ve MA2 adlı üç seviyesi olan 4 zamanlı motosiklet standartını JASO T903'ü yarattı. JASO MA2 Başlangıç, Hızlanma ve Sabit Hız gibi üç farklı mod için debriyajın tutunabilmesini garanti etmek için en etkili sürtünme seviyelerini sunar.

Öneriler

- **Değişim aralığı:** üreticinin tavsiyelerine ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın. Sentetik ya da mineral yağlar ile karıştırılabilir.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Renk	Görsel	Amber
SAE viskozite sınıfı	SAE J 300	10W-50
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1298	0,873
40 °C'de viskozite	ASTM D445	118,3 mm²/s
100 °C'de viskozite	ASTM D445	17,7 mm²/s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	168,0
Akma noktası	ASTM D97	-39,0 °C / -38,0 °F
TBN	ASTM D2896	8,2 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	218,0 °C / 424,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form:

https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/5100_4T_10W-50_tr_TR_motul_20210329.pdf

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !