MOTUL

7100 4T 10W-40 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Yüksek performansı Motosiklet motor yağı

100% Sentetik

Kullanım Alanı

Özellikle 10W-40 viskozite seviyesinde motor yağı gerektiren SUZUKI, YAMAHA ve KAWASAKI motorları için tavsiye edilir.

- **Diğer kullanımlar:** katalitik konvertörsüz motosikletler, ATV, mopedler...

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SN / SM / SL / SJ / SH / SG
Onaylar	Jalos MA2 under N°M033MOT161

- **Standartlar:** API SN / SM / SL / SJ / SH / SG
- **Onaylar:** Jalos MA2 under N°M033MOT161
- **Ester Teknolojisi:** Motorun iç sürtünmeye dayalı enerji kayıplarını en aza indiren ve motor performansını artıran düşük sürtünme katsayılı Ester bazlı yağlayıcı. Daha iyi dişli koruması ve kullanım ömrü için kesme direnci ve aşınma önleyici katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş. Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek devirlerde geliştirilmiş yağ filmi direnci için %100 Sentetik yağ. Katalitik konvertörlerin daha iyi çalışma koşulları için optimize edilmiş Fosfor ve Sülfür içeriği (JASO MA2 < 1200 ppm).
- **Koruma:** Yenilikçi aşınma önleyici katkı maddeleri mükemmel şanzıman koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: FLS>14 testini geçti. FZG (Forschungsstelle für Zahnrader ve Getriebebau) Testi, yüklü dişliler arasında sıvının yağlama ve aşınma koruma özelliklerini değerlendirir. Yağlar daha sonra "Arıza dayanıklılık seviyesi" baz alınarak FLS 1'den (çok kötü sonuç) FLS 14'e (olağanüstü sonuç) kadar FLS derecelerine göre derecelendirilir.
- **Konfor:** JASO, üç dereceli MA, MA1 ve MA2 derecelerine sahip olan kendi 4 zamanlı motosiklet standardını -JASO T903- yarattı. JASO MA2, üç sürüş modu sırasında debriyajın kavramasını sağlamak için en verimli sürtünme seviyelerini sunar: Başlatma, Hızlanma ve Sabit Hız.

Öneriler

- **Boşaltma aralığı:** Üreticinin önerilerine göre ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

Sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırılabilir.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Renk	Görsel	Kırmızı
SAE viskozite sınıfı	SAE J 300	10W-40
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1298	0,859
40 °C'de viskozite	ASTM D445	88,8 mm²/s
100 °C'de viskozite	ASTM D445	13,5 mm²/s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	154,0
Akma noktası	ASTM D97	-33,0 °C / -27,0 °F
TBN	ASTM D2896	8,4 mg KOH/g
Parlama noktası	ASTM D92	236,0 °C / 457,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/7100_4T_10W-40_tr_TR_motul_20210319.pdf