MOTUL

7100 4T 10W-50 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Yüksek performanslı motosiklet motor yağı

%100 Sentetik

Kullanım Alanı

Entegre vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyajlı, egzoz gazı arıtma sistemi bulunan: katalitik konvertörler, egzoz borusuna hava enjeksiyonu vb., düşük viskozite seviyesi gerektirip Euro 2, 3, 4 ya da 5 standartlarına uyan, 4 zamanlı motorla donatılmış her türlü yüksek performanslı motosikletler, sokak ve yol, patika, arazi motosikletleri, enduro motorları için motor yağı.

SAE 10W-50 viskozite sınıfı yağ gerektiren belirli KTM ve HUSQVARNA motorları için uygundur.

- **Diğer kullanımlar:** katalitik konvertörsüz sokak motosikletleri, scooterlar, ATV'ler, UTV'ler...

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SN / SM / SL / SJ / SH / SG
Onaylar	Jalos MA2 under N°M033MOT162

- **Standartlar:** API SN / SM / SL / SJ / SH / SG
- **Onaylar:** Jalos MA2 under N°M033MOT162
- **Koruma:** Ester Teknolojisi: Motorun iç sürtünmeye dayalı enerji kayıplarını en aza indiren ve performansı artıran düşük sürtünme katsayılı Ester bazlı yağlayıcı. Daha iyi dişli koruması ve kullanım ömrü için kesme direnci ve aşınma önleyici katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş. Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek devirlerde geliştirilmiş yağ filmi direnci için %100 sentetik yağ. Katalitik konvertörlerin daha iyi çalışma koşulları için optimize edilmiş Fosfor ve Sülfür içeriği (JASO MA2 <1200 ppm). Yenilikçi aşınma önleyici katkı maddeleri mükemmel vites kutusu koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: FLS>14'ü geçti. FZG (Forschungsstelle für Zahnrader ve Getriebebau) Testi, yüklü dişliler arasında sıvının yağlama ve aşınma koruma özelliklerini değerlendirir. Yağlar daha sonra "Arıza dayanıklılık seviyesi" ya da FLS 1'den (çok kötü sonuç) FLS 14'e (olağanüstü sonuç) kadar FLS derecelerine göre derecelendirilir.
- **Konfor:** JASO, üç dereceli MA, MA1 ve MA2 derecelerine sahip olan kendi 4 zamanlı motosiklet standardını -JASO T903- yarattı. JASO MA2, üç sürüş modu sırasında debriyaj kavramasını garanti etmek için en verimli sürtünme seviyelerini sunar: Başlatma, Hızlanma ve Sabit Hız.

Öneriler

- **Boşaltma aralığı:** Üreticinin önerilerine göre ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

Sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırılabilir.

Özellikler

- **Renk:** Kırmızı
- **Viskozite seviyesi:** SAE J 300 10W-50
- **20°C (68°F) derecede yoğunluk:** ASTM D1298 0.861
- **40°C (104°F) derecede viskozite:** ASTM D445 120.5 mm²/s
- **100°C (212°F) derecede viskozite:** ASTM D445 18.1 mm²/s
- **Viskozite indeksi:** ASTM D2270 167.0
- **Akma noktası:** ASTM D97 -33.0 °C / -27.0 °F
- **TBN:** ASTM D2896 8.4 mg KOH/g
- **Alevlenme sıcaklığı:** ASTM D92 232.0 °C / 450.0 °F

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Renk	Görsel	Kırmızı
SAE viskozite sınıfı	SAE J 300	10W-50
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1298	0,861
40 °C'de viskozite	ASTM D445	120,5 mm²/s
100 °C'de viskozite	ASTM D445	18,1 mm²/s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	167,0
Akma noktası	ASTM D97	-33,0 °C / -27,0 °F
TBN	ASTM D2896	8,4 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	232,0 °C / 450,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/7100_4T_10W-50_tr_TR_motul_20210319.pdf

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !