MOTUL

7100 4T 10W-60 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Yüksek performansı Motosiklet motor yağı

100% Sentetik

Kullanım Alanı

Entegre vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyajlı, egzoz zararlı gaz arıtma sistemi bulunan, düşük vizkozite seviyesi gerektirip Euro 2, 3, 4 ya da 5 standartlarına uyan, egzoz zararlı gaz arıtma sistemleri olan: katalitik konvertörler, egzoz borusuna hava enjeksiyonu… 4 zamanlı motorla donatılmış her türlü sokak & yol, patika, arazi motosikleti motoru için motor yağı.

Özellikle 10W-60 vizkozite seviyesinde motor yağı gerektiren KTM, HUSQVARNA, MOTO GUZZI motorları için tavsiye edilir.

- **Diğer kullanımlar:** katalitik konvertörsüz sokak motosikletleri, ATV'ler, UTV'ler…

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SN / SM / SL / SJ / SH / SG
Onaylar	Jalos MA2 under N°M033MOT163

- **Standartlar:** API SN / SM / SL / SJ / SH / SG
- **Onaylar:** Jalos MA2 under N°M033MOT163
- **Koruma:** Ester Teknolojisi: - Motorun iç sürtünmeye dayalı enerji kayıplarını en aza indiren ve performansı artıran düşük sürtünme katsayılı Ester bazlı yağlayıcı. - Daha iyi dişli koruması ve kullanım ömrü için kesme direnci ve aşınma önleyici katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş. Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek devirlerde geliştirilmiş yağ filmi direnci için %10 sentetik yağ. Katalitik konvertörlerin daha iyi çalışma koşulları için optimize edilmiş fosfor ve sülfür içeriği (JASO MA2 <1200 ppm). Yenilikçi aşınma önleyici katkı maddeleri mükemmel şanzıman koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: FLS 14. FZG (Forschungsstelle für Zahnrader ve Getriebebau) testini geçti, yüklü dişliler arasında sıvının yağlama ve aşınma koruma özelliklerini değerlendirir.
- **Konfor:** JASO, üç dereceli MA, MA1 ve MA2 derecelerine sahip olan kendi 4 zamanlı motosiklet standartını -JASO T903- yaratmıştır. JASO MA2, üç sürüş modu sırasında debriyajın devreye girmesini sağlamak için en verimli sürtünme seviyelerini sunar: Başlatma, Hızlanma ve Sabit Hız.

Öneriler

- **Boşaltma aralığı:** Üreticinin önerilerine göre ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

Sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırılabilir.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Renk	Görsel	Kırmızı
SAE viskozite sınıfı	SAE J 300	10W-60
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1298	0,862
40 °C'de viskozite	ASTM D445	160,1 mm²/s
100 °C'de viskozite	ASTM D445	23,9 mm²/s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	181,0
Akma noktası	ASTM D97	-33,0 °C / -27,0 °F
TBN	ASTM D2896	8,4 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	232,0 °C / 450,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/7100_4T_10W-60_tr_TR_motul_20210319.pdf

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !