MOTUL

MOTUL CITY RIDER PEUGEOT 5W-40 4T — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

4 zamanlı motor yağı Scooter ve Maxi Scooter

PEUGEOT MOTOCYCLES için geliştirilmiştir

Synthese Technology

Kullanım Alanı

MOTUL tarafından PEUGEOT MOTOCYCLES için özel olarak geliştirilmiştir. 50cc'den başlayan hacimlerde, 4 zamanlı motorlarla donatılmış son nesil güçlü ve yeni scooter'lar ve maxi-scooter'lar için tasarlanmıştır.

Enjeksiyonlu veya karbüratörlü, katalitik konvertörlü veya konvertörsüz her tip scooter için uygundur.

Günlük ulaşım ve şehir içi kullanım için kullanılan tüm scooter'lar için uygundur.

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SP
Standartlar	JASO MA
Onaylar	PEUGEOT MOTORCYCLES

- **Standartlar:** API SP; JASO MA
- **Onaylar:** PEUGEOT MOTORCYCLES

İlk dolumda kullanılır ve PEUGEOT MOTOCYCLES tarafından resmen tavsiye edilir.

Bu Synthese Technology motor yağı, motor iç sürtünmelerini azaltır ve optimum güç, koruma ve motor temizliği için mekanik verimi artırır.

Islak debriyaj bulunan scooter'larda mükemmel çalışma koşullarını sağlamak için JASO MA formülü.

Özellikle şehir kullanımı için uygun olağanüstü yüksek sıcaklık dayanımı: uzun süre tam yük ve trafik ışıklarında rölanti.

SAE 5W-40 viskozite sınıfı, soğuk çalıştırmayı iyileştirirken motor aşınmasını azaltır.

Yağ tüketimini azaltmak için çok düşük uçuculuk.

Motor temizliğini sağlamak için özel Synthese Technology formülasyonu. Motor tarafından üretilen yanmamış kalıntıların neden olduğu viskozite artışına karşı daha iyi direnç için güçlendirilmiş deterjan ve dispersan özellikler.

Yüksek yaşlanma direnci ve aşınma önleyici koruma.

Anti-oksidasyon, Anti-korozyon, Anti-köpük özellikleri.

Öneriler

- **Boşaltma aralığı:** üreticinin tavsiyelerine bakın ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

Sentetik veya mineral yağlarla karıştırılabilir.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Renk	Görsel	Amber
SAE viskozite sınıfı	SAE J 300	5W-40
20 °C'de yoğunluk		0,849
40 °C'de viskozite	ASTM D445	87,4 mm²/s
100 °C'de viskozite	ASTM D445	14,3 mm²/s

Viskozite indeksi	ASTM D2270	170,0
Akma noktası	ASTM D97	-39,0 °C / -38,0 °F
TBN	ASTM D2896	10,3 mg KOH/g
Parlama noktası	ASTM D92	227,0 °C / 441,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/city_rider_4t_5w-40_en_fr_motul_25410_20260402.pdf

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !