MOTUL

MOTUL FORK OIL EXPERT HEAVY 20W — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Teleskopik çatallar için hidrolik sıvı

Technosynthese®

HEAVY

Kullanım Alanı

FORK OIL EXPERT, tüm çatal tiplerinde, ters çevirilmiş (USD) ve klasik tasarımlarda evrensel kullanım için geliştirilmiş yarı sentetik bir çatal ve amortisör yağıdır. Kartuşlu ve standart çatal sistemleri için formüle edilmiştir; her türlü sürüş koşulunda güvenilir performans ve tutarlı sönümleme sağlar.

Performans

Özel olarak geliştirilmiş sürtünme önleyici katkı maddesine sahip, sürtünmeyi azaltan ve çatal içinde kayma verimliliğini artıran özel Technosynthese® formülasyonu.

Yüksek kaliteli sentetik baz yağlar sayesinde geniş sıcaklık aralığında kararlı sönümleme performansı sağlar. Güçlü yağlayıcı–elastomer uyumluluğu ile mükemmel keçe koruması sunar. Aşınma önleyici, korozyon önleyici ve köpük önleyici özellikleri güçlüdür.

Öneriler

MOTUL Fork Oil Expert'in farklı viskozite dereceleri, istenen sönümleme karakteristiklerini elde etmek için karıştırılabilir.

Her zaman üretici tarafından belirtilen tam miktarı kullanın.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Viskozite sınıfı		20W
20 °C'de yoğunluk (68°F)	ASTM D1298	0,871
40 °C'de viskozite (104°F)	ASTM D445	82,9 mm²/s
100 °C'de viskozite (212°F)	ASTM D445	10,3 mm²/s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	106,0
Akma noktası	ASTM D97	-33,0 °C / -27,0 °F
Parlama noktası	ASTM D92	256,0 °C / 493,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/fork_oil_expert_h_20w_en_fr_motul_31200_20260827.pdf