MOTUL

P3 TYRE REPAIR — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Lastikleri onarır ve yeniden şişirir

İç lastikli veya iç lastiksiz

300 ml sprey

Aerosol

Kullanım Alanı

İç lastikli veya iç lastiksiz tüm motosiklet lastikleri için.

Performans

Lastikleri sökmeden veya alet kullanmadan anında onarır ve yeniden şişirir.

- **Lateks bazlıdır:** Lastiğe veya iç lastiğe zarar vermez.

MOTUL TYRE REPAIR kabı basınçlıdır ve tüm lastik türlerinin yeniden şişirilmesini sağlar; 15" üzerindeki lastikler için ikinci bir püskürtme gerekebilir.

Geleneksel yöntemlerle onarım yapılmadan önce birkaç yüz kilometre yol kat edilmesini sağlar.

Darbeye dayanıklı alüminyum sprey.

Öneriler

- Mümkünse patlamaya neden olan cismi çıkarın.
- Lastik supabını üstte konumlandırın.
- Lastiği tamamen havasını indirin.
- MOTUL TYRE REPAIR'i kuvvetlice çalkalayın.
- Soğuk havada, ellerinizde veya motorun yakınında ısıtın.
- Supaptaki dişi temizleyin.
- MOTUL TYRE REPAIR bağlantı parçasını vidalayın.
- Koruma kapsülünü çıkarın.
- Spreyi baş aşağı konumlandırın.
- Lastik tamamen yeniden şişene kadar düğmeye basın.
- Ürünün eşit şekilde dağılması için hemen 10 ila 20 km orta hızda sürün.
- Basıncı mümkün olan en kısa sürede ve takip eden günlerde kontrol edin ve ayarlayın.

Lastiği geleneksel şekilde onarmadan önce birkaç yüz kilometreyi güvenle sürebilirsiniz.

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/p3_tyre_repair_en_fr_motul.pdf