MOTUL

MOTO 4T 20W-50 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

4 zamanlı motosiklet motoru için motor yağı

Kullanım Alanı

Sokak, yol motosikleti, patika ve off-road motosiklet olmak üzere her tip motosiklet için uygundur. 4 zamanlı motora sahip, entegre vites kutusu olsun ya da olmasın, ıslak ya da kuru debriyajlı, katalitik konvertöre sahip ya da olmayan motorlar için geliştirilmiştir.

- **Diğer kullanımlar:** scooter, ATV, UTV, mopedler,…

Özellikle Çin ve Hindistan giriş seviyesindeki motosikletler için uygundur.

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SE

- **Standartlar:** API SE

Şanzıman koruması ve uzun kullanım ömrü için Aşırı Basınç katkı maddeleri ile güçlendirilmiş motor yağı.

Islak debriyaj uyumluluğu için kaymayı önleyen formülasyon ve gelişmiş vites değiştirme.

Viskozite sınıfı 50, birçok uygulama tipine ve yüksek sıcaklık korumasına uygundur.

Aşınmayı azaltan ve motor ömrünü artıran yüksek yağlama özellikleri.

Motor temizliği için yüksek temizleme ve dağılma özellikleri.

Yağ değişim aralığını uzatarak bakım maliyetlerini azaltır.

Katalitik konvertörler ile uyumludur.

Öneriler

- **Yağ Değiştirme Sıklığı:** Üreticinin tavsiyesine ve kişisel kullanıma göre değişiklik gösterir.

Sentetik ve Mineral motor yağları ile karıştırılabilirç

Özellikler

- **Viskozite seviyesi:** SAE J 300 / 20W-50
- **20 °C'de yoğunluk:** ASTM D1298 / 0,875
- **40 °C'de viskozite:** ASTM D445 / 146,4 mm²/s
- **100 °C'de viskozite:** ASTM D445 / 19,0 mm²/s
- **Viskozite indeksi:** ASTM D2270 / 148,0
- **Akma noktası:** ASTM D97 / -24,0 °C / -11,2 °F
- **TBN:** ASTM D2896 / 6,2 mg KOH/g
- **Alevlenme sıcaklığı:** ASTM D92 / 216,0 °C / 420,8 °F

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Viskozite seviyesi	SAE J 300	20W-50
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1298	0,875
40 °C'de viskozite	ASTM D445	146,4 mm²/s
100 °C'de viskozite	ASTM D445	19,0 mm²/s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	148,0

Akma noktası	ASTM D97	-24,0 °C / -11,2 °F
TBN	ASTM D2896	6,2 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	216,0 °C / 420,8 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/MOTO_4T_20W-50_tr_TR_motul_20210329.pdf

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !