MOTUL

SCOOTER GEAR 80W-90 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

Şanzıman yağı - Aşırı Basınç

Mineral

Kullanım Alanı

Scooter ve moped şanzımanların ağır yüklü çalışma koşulları için özel olarak tasarlanmıştır.

Scooter veya moped üzerinde kolay taşıma ve kolay yağ doldurma için uyarlanmış ambalaj boyutu.

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API GL-4

- **Standartlar:** API GL-4

Şehir içi sürüş koşullarında sürekli başlatma ve duruşlara dayanacak çok yüksek yağlama gücü.

Yağ filmi kalınlığı, çeşitli sürüş koşullarında, rölanti, keskin hızlanma ve tam güçte stabil kalır.

Aşırı Basınç (EP) ve sürüş sırasında çok yüksek devirlerde (dişli azaltma) ve şoklarda (arka tekerlek kilitlenmesi) çalışan dişli seti ömrünü artırmak için aşınma önleyici katkı maddeleri.

Mükemmel korozyon önleyici, oksidasyon önleyici ve köpük önleyici güç.

Öneriler

- **Yağ değişimi:** Üreticinin gereksinimlerine göre ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Viskozite seviyesi	SAE J 300	80W-90
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1298	0,891
40 °C'de viskozite	ASTM D445	145,0 mm²/s
100 °C'de viskozite	ASTM D445	14,5 mm²/s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	98,0
Akma noktası	ASTM D97	-27,0 °C / -17,0 °F
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	230,0 °C / 446,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/SCOOTER_GEAR_80W-90_tr_TR_motul_20210329.pdf