MOTUL

SCOOTER POWER 4T MB 10W-30 — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

4 zamanlı motor yağı, Scooter ve Maxi Scooter'lar

Şehir içi kullanım & işe gidip gelme

%100 Sentetik – JASO MB – Düşük Emisyon

Kullanım Alanı

MOTUL Scooter Power 4T MB, ıslak debriyajsız Scooter ve Maxi Scooter'lar için %100 sentetik 4 zamanlı motor yağıdır.

Her hacimdeki 4 zamanlı scooter motorları için özel olarak tasarlanmıştır; katalitik konvertörlü veya katalitik konvertörsüzdür ve kurşunlu veya kurşunsuz benzinli yakıtların yanı sıra biyoyakıtlar için de uygundur.

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SP
Standartlar	JASO MB No. M033MOT229

- **Standartlar:** API SP
- **Standartlar:** JASO MB No. M033MOT229

• Aşınma önleyici katkılar içeren yenilikçi paketiyle %100 sentetik yağlayıcı; iç sürtünmeyi azaltır ve böylece mekanik verimliliği artırır.

• Maksimum verimlilik ve koruma, anında motor tepkisi ve optimize edilmiş yakıt ekonomisi için özel formül.

• Yüksek sıcaklıklarda mükemmel koruma için geliştirilmiş yağ filmi dayanımı; bu nedenle şehir trafiğinde kullanıma özellikle uygundur: uzun süre tam yük ve zor motor soğutma koşullarında dur-kalk çalışma.

• API SP standardı; emisyon sistemi uyumluluğu, oksidatif kararlılık ve tortu kontrolü dahil performans avantajlarını en zorlu modern donanım uygulamaları için garanti eder.

• JASO MB spesifikasyonu optimum motor performansı ve yakıt ekonomisi sağlar. Bir JASO MA yağlayıcıyla karşılaştırıldığında, bu JASO MB yağlayıcı gerçek enerji tasarrufu sunar: Aynı şehir içi sürüş koşullarında ve dur-kalk kullanımında 20W-50 JASO MA yağlayıcıya kıyasla yakıt tüketiminde %2,5'e kadar, 10W-40 JASO MA yağa kıyasla ise %2'ye kadar tasarruf.

• Yakıt tüketimini azaltarak bu JASO MB yağlayıcı, kirletici ve dolayısıyla CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunur.

Öneriler

- **Boşaltma aralığı:** Üreticinin tavsiyelerine veya bireysel kullanıma bağlı olarak 8.000 km'ye kadar.

Sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırılabilir.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Viskozite sınıfı	SAE J 300	10W-30
20 °C'de yoğunluk (68 °F)	ASTM D1298	0,852
40 °C'de viskozite (104 °F)	ASTM D445	69,8 mm²/s
100 °C'de viskozite (212 °F)	ASTM D445	10,8 mm²/s
Viskozite indeksi	ASTM D2270	144,0
Akma noktası	ASTM D97	-33,0 °C / -27,0 °F

TBN	ASTM D2896	7,1 mg KOH/g
Parlama noktası	ASTM D92	256,0 °C / 493,0 °F

Değerler Motul'ün teknik bilgi formundandır; Motul ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/motul_scooter_power_4t_mb_10w-30_en_fr_motul_58010_20241211.pdf

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !